VANNINI DENTAL INDUSTRY

# Ficha de datos de seguridad
# CLIPALGIN

## Revisión N. 5
## Fecha de revisión 03/10/2023

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**1.1. Identificador de producto**

Identificación del preparado:

Denominación: CLIPALGIN

Código: 002020 - 002023 - 002026

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Sólo para uso profesional. Alginatos para la impresión dental.

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Razón social
Vannini Dental Industry S.r.l.
Via di Campigliano 55/a
50012 Grassina (FI)
Italy
tel. +39 055-644698

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
info@vanninidental.com

**1.4. Teléfono de emergencia**

Servicio de Información Toxicológica (España): + 34 91 562 04 20 (24h/365 días)

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado):

STOT RE 2, H373 Puede provocar daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.
Aquatic Chronic 3, H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

Ningún otro riesgo

**2.2. Elementos de la etiqueta**

El Reglamento CE 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) no se aplica a los productos sanitarios en fase de producto terminado que se apliquen en contacto directo con el cuerpo humano, según lo establecido por el art. 1.5, letra d). Por lo tanto este producto está exento de los requisitos de etiquetado CLP.

Pictogramas de peligro:



Atención

Indicaciones de peligro:

H373 Puede provocar daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la reglamentación.

Disposiciones especiales:
Ninguna

Contiene
Cristobalita

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:
Ninguna

**2.3. Otros peligros**

La clasificación de la mezcla se basa en los resultados de una experimentación in vitro llevada a cabo de acuerdo con las directrices proporcionadas por el OCSE (OECD Test Guideline 437 resp. EU Method B.47 – Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Test Method) y con certificación BPL – Buenas Prácticas de Laboratorio (Good Laboratory Practice – GLP). Para más información consulte la sección 11.

Ninguna sustancia PBT, mPmB o perturbador endocrino presente en concentración >=0.1%

Otros riesgos:
Ningún otro riesgo

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

**3.1. Sustancias**

No aplicable

**3.2. Mezclas**

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

| Cantidad | Nombre | Número de identif. | Clasificación |
|---|---|---|---|
| >= 5% - < 8% | Cristobalita | CAS: 14464-46-1<br>EC: 238-455-4 | STOT RE 1 H372 Provoca daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. |
| >= 1% - < 3% | Dipotasio hexafluorotitanato | CAS: 16919-27-0<br>EC: 240-969-9<br>REACH No.: 01-21199782 68-20-XXXX | Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.<br>Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.<br>Estimación de la toxicidad aguda: ETA - Oral 324 mg/kg pc |
| >= 0,5% - < 2,5% | Óxido de cinc | Número Index: 030-013-00-7<br>CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5<br>REACH No.: 01-21194638 81-32-XXXX | Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. M=1.<br>Aquatic Chronic 1 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. M=1. |
| >= 0,5% - < 2,5% | Paraffin oil | CAS: 8042-47-5<br>EC: 232-455-8<br>REACH No.: 01-21194870 | Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 78-27-XXXX | respiratorias. |

Sustancias en nanoforma:
>= 1% - < 3% Dipotasio hexafluorotitanato
REACH No.: 01-2119978268-20-XXXX, CAS: 16919-27-0, EC: 240-969-9

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabón las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, incluso si fuera sólo una sospecha.
Lavar abundantemente con agua y jabón.
Lavar completamente el cuerpo (ducha o baño).
Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura.

En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En caso de ingestión:
NO inducir el vómito.

En caso de inhalación:
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.
En caso de inhalación consultar de inmediato con un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Ninguno

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad)
Tratamiento:
Ninguno

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

**5.1. Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados:
Agua.
Dióxido de carbono (CO2).
Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:
Ninguno en particular.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.
La combustión produce humo pesado.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Utilizar equipos respiratorios apropiados.
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Usar los dispositivos de protección individual.
En caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios.

Proporcionar una ventilación adecuada.
Utilizar una protección respiratoria adecuada.
Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.
Para el personal de emergencia:
Usar los dispositivos de protección individual.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.
En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Lavar con abundante agua.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Véanse también los apartados 8 y 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.
Utilizar el sistema de ventilación localizado.
No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados.
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales residuos incompatibles.
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:
La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de almuerzo.
No comer ni beber durante el trabajo.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.
Materias incompatibles:
Ver la sección 10.5.
Indicaciones para los locales:
Locales adecuadamente aireados.

**7.3. Usos específicos finales**

Ver la sección 1.2.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

**8.1. Parámetros de control**

CLIPALGIN
Cristobalita - CAS: 14464-46-1

| Tipo OEL | TWA | | Duración | STEL | | Duración | Notas | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 0.1 mg/m3 | | 8h | | | | Respirable | |
| TLV | 0.1 mg/m3 | | 8h | | | | Respirable | ITALY |
| ACGIH | 0.025 mg/m3 | | 8h | | | | (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer | |

Dipotasio hexafluorotitanato - CAS: 16919-27-0

| Tipo OEL | TWA | | Duración | STEL | | Duración | Notas | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún dato disponible | | | | | | | | |

Óxido de cinc - CAS: 1314-13-2

| Tipo OEL | TWA | | Duración | STEL | | Duración | Notas | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLA | 2 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | | SPAIN |
| MV | 5 mg/m3 | | 8h | 20 mg/m3 | | 15 min | Respirable | SLOVENIA |
| VME/VLE | 3 mg/m3 | | 8h | 3 mg/m3 | | 15 min | Respirable | SWITZERLAND |
| MAK | 2 mg/m3 | | 8h | 4 mg/m3 | | 15 min | Inhalable | GERMANY |
| MAK | 0.1 mg/m3 | | 8h | 0.4 mg/m3 | | 15 min | Respirable | GERMANY |
| MAK | 3 mg/m3 | | 8h | 3 mg/m3 | | 15 min | Respirable | SWITZERLAND |
| AK | 5 mg/m3 | | 8h | 20 mg/m3 | | 15 min | Respirable | HUNGARY |
| GVI/KGVI | 2 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | Respirable | CROATIA |
| HTP | 2 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | | FINLAND |
| MAK | 5 mg/m3 | | 8h | | | | Respirable | AUSTRIA |
| NDS/NDSCh | 5 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | Inhalable | POLAND |
| NGV/KGV | 5 mg/m3 | | 8h | | | | | SWEDEN |
| NPEL | 1 mg/m3 | | 8h | 1 mg/m3 | | 15 min | Respirable | SLOVAKIA (Slovak Republic) |
| OELV | 2 mg/m3 | | 8h | | | | Respirable | IRELAND |
| RD | 5 mg/m3 | | 8h | | | | | LITHUANIA |
| RV | 0.5 mg/m3 | | 8h | | | | | LATVIA |
| TLV | 5 mg/m3 | | 8h | | | | | ESTONIA |
| TLV | 5 mg/m3 | | 8h | | | | | NORWAY |
| TLV | 5 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | | ROMANIA |
| TLV | 2 mg/m3 | | 8h | 5 mg/m3 | | 15 min | | CZECH REPUBLIC |
| TLV | 4 mg/m3 | | 8h | | | | | DENMARK |
| TLV | 5 | | 8h | 10 | | 15 min | | BULGARIA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mg/m3 | | | mg/m3 | | | | |
| TLV | 5 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | | GREECE |
| VLEP | 5 mg/m3 | | 8h | | | | | FRANCE |
| VLEP | 2 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | Respirable | BELGIUM |
| TLV-ACGIH | 2 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | (R) - Metal fume fever | |
| ACGIH | 2 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | | (R) - Metal fume fever | |

Paraffin oil - CAS: 8042-47-5

| **Tipo OEL** | **TWA** | | **Duración** | **STEL** | | **Duración** | **Notas** | **País** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGW | 5 mg/m3 | | 8h | 20 mg/m3 | | 15 min | Respirable | GERMANY |
| MAK | 5 mg/m3 | | 8h | 20 mg/m3 | | 15 min | Respirable | GERMANY |
| TLV | 5 mg/m3 | | 8h | 10 mg/m3 | | 15 min | | ROMANIA |
| MAK | 5 mg/m3 | | 8h | | | | Inhalable | SWITZERLAND |

Valores límites de exposición DNEL

Dipotasio hexafluorotitanato - CAS: 16919-27-0

Trabajador profesional: 5.2 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales

Trabajador profesional: 5.2 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Trabajador profesional: 5.2 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos

Trabajador profesional: 75 mg/kg bw/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Trabajador profesional: 75 mg/kg bw/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos

Consumidor: 37.5 mg/kg bw/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos

Consumidor: 37.5 mg/kg bw/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Óxido de cinc - CAS: 1314-13-2

Consumidor: 0.83 mg/kg/d - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Consumidor: 2.5 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Trabajador profesional: 5 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Consumidor: 87 mg/kg/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Trabajador profesional: 87 mg/kg/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Paraffin oil - CAS: 8042-47-5

Consumidor: 93 mg/kg/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Consumidor: 35 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos
Consumidor: 40 mg/kg/d - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos
Trabajador profesional: 220 mg/kg/d - Exposición: Dérmica humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos
Trabajador profesional: 160 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Valores límites de exposición PNEC

Dipotasio hexafluorotitanato - CAS: 16919-27-0

Objetivo: agua dulce - Valor: 0.131 mg/l
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.131 mg/l
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 24.45 03
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 4.89 03
Objetivo: Microorganismos en aguas residuales - Valor: 1.5 mg/l
Objetivo: Suelo (agricultura) - Valor: 19.1 mg/kg
Objetivo: liberación intermitente - Valor: 0.108 mg/l

Óxido de cinc - CAS: 1314-13-2

Objetivo: agua dulce - Valor: 117 mg/l
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.0061 mg/l
Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 117 mg/kg
Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 56.5 mg/kg
Objetivo: Microorganismos en aguas residuales - Valor: 0.052 mg/l
Objetivo: Suelo (agricultura) - Valor: 35.6 mg/kg

**8.2. Controles de la exposición**

Medidas de precaución:

Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.

Protección de los ojos:

Usar gafas de protección herméticas (EN 166).

Protección de la piel:

Usar indumentos de trabajo y calzado de protección para uso profesional (EN 14605).

Protección de las manos:

Proteger las manos con guantes de trabajo (EN 374).
Para la elección definitiva del material de los guantes de trabajo se deben considerar (EN 374): compatibilidad, degradación, tiempo de ruptura y permeabilidad.
En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.

Protección respiratoria:

Máscara con filtro "P2 o P3".

Riesgos térmicos:

Ninguno

Controles de la exposición ambiental:

Ninguno

Controles técnicos apropiados:

Ninguno

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

| Propiedad | Valor | Método: | Notas |
|---|---|---|---|
| Estado físico: | Polvo | -- | -- |
| Color: | verde | -- | -- |
| Olor: | menta | -- | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Punto de fusión/punto de congelación: | No Relevante | -- | -- |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | No Relevante | -- | -- |
| Inflamabilidad: | No disponible | -- | -- |
| Límite superior e inferior de explosividad: | No disponible | -- | -- |
| Punto de ignición (flash point, fp): | No Relevante | -- | -- |
| Temperatura de autoencendido: | No disponible | -- | -- |
| Temperatura de descomposición: | No disponible | -- | -- |
| pH: | No Relevante | -- | -- |
| Viscosidad cinemática: | No disponible | -- | -- |
| Hidrosolubilidad: | Parcialmente soluble | -- | -- |
| Solubilidad en aceite: | No disponible | -- | -- |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico): | No disponible | -- | -- |
| Presión de vapor: | No Relevante | -- | -- |
| Densidad y/o densidad relativa: | 0.2-0.5 g/cm3 | -- | -- |
| Densidad de vapor relativa: | No disponible | -- | -- |
| Características de las partículas: | | | |
| Tamaño de las partículas: | No disponible | -- | -- |

**9.2. Otros datos**

Ninguna otra información relevante

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

**10.1. Reactividad**

Estable en condiciones normales

**10.2. Estabilidad química**

Estable en condiciones normales

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ninguno

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Evitar humedad y temperatura altas.

**10.5. Materiales incompatibles**

Ninguna en particular.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Ninguno.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008**

Información toxicológica del producto:

CLIPALGIN

a) toxicidad aguda

No clasificado

b) corrosión o irritación cutáneas
No clasificado

c) lesiones o irritación ocular graves
No clasificado
Ensayo: In vitro - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (Bridging principle, OECD 437 resp. EU Method B.47, GLP, study report 2019).

d) sensibilización respiratoria o cutánea
No clasificado

e) mutagenicidad en células germinales
No clasificado

f) carcinogenicidad
No clasificado

g) toxicidad para la reproducción
No clasificado

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
No clasificado

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
El producto está clasificado: STOT RE 2 H373

j) peligro de aspiración
No clasificado

La información toxicológica de las sustancias principales halladas en el producto:

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:
Vía: Inhalación - Notas: Silicosis, pulmonary fibrosis; Target organ: lungs - Fuente: (MSDS supplier).

Dipotasio hexafluorotitanato - CAS: 16919-27-0

a) toxicidad aguda
ETA - Oral 324 mg/kg pc
Ensayo: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata 324 mg/kg - Fuente: (OECD 401, ECHA dossier).

b) corrosión o irritación cutáneas:
Especies: Conejo - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (OECD 404, MSDS supplier).

c) lesiones o irritación ocular graves:
Especies: Conejo - Corrosivo para los ojos - Fuente: (OECD 405, MSDS supplier).

d) sensibilización respiratoria o cutánea:
Ensayo: Sensibilización de la piel - Especies: Guinea pig - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (OECD 406, MSDS supplier).

e) mutagenicidad en células germinales:
Ensayo: In vitro - Especies: Salmonella Typhimurium - Negativo - Fuente: (OECD 471, MSDS supplier).
Ensayo: In vitro - Positivo - Fuente: (OECD 487, MSDS supplier).
Ensayo: In vitro - Negativo - Fuente: (OECD 476, MSDS supplier).
Ensayo: In vivo - Especies: Rata - Negativo - Fuente: (OECD 474, MSDS supplier).

Óxido de cinc - CAS: 1314-13-2

a) toxicidad aguda:
Ensayo: LD50 - Vía: Piel - Especies: Rata > 2000 mg/kg - Fuente: (OECD 402, GLP, ECHA dossier).
Ensayo: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 5.7 mg/l - Fuente: (OECD 403, ECHA dossier).
Ensayo: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 5000 mg/kg - Fuente: (OECD 401, ECHA dossier).
b) corrosión o irritación cutáneas:
Especies: Conejo - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (ECHA dossier).
c) lesiones o irritación ocular graves:
Especies: Conejo - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (ECHA dossier).
d) sensibilización respiratoria o cutánea:
Ensayo: Sensibilización de la piel - Especies: Guinea pig - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (ECHA dossier).
e) mutagenicidad en células germinales:
Ensayo: In vitro - Negativo - Fuente: (OCDE 471, ECHA dossier).
Ensayo: In vivo - Especies: Ratón - Negativo - Fuente: (OCDE 474, GLP, ECHA dossier).
Paraffin oil - CAS: 8042-47-5
a) toxicidad aguda:
Ensayo: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 5 mg/l - Duración: 4h - Fuente: (OECD 403, ECHA dossier).
Ensayo: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 2000 mg/kg - Fuente: (similar or equvalent to OECD 402, ECHA dossier).
Ensayo: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 5000 mg/kg - Fuente: (similar or equivalent to OECD 401, ECHA dossier).
j) peligro de aspiración:
Positivo - Fuente: (MSDS supplier).

**11.2. Información relativa a otros peligros**

Propiedades de alteración endocrina:
Ningún perturbador endocrino presente en concentración >= 0.1%

## SECCIÓN 12. Información ecológica

**12.1. Toxicidad**

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

CLIPALGIN
El producto está clasificado: Aquatic Chronic 3 - H412

Dipotasio hexafluorotitanato - CAS: 16919-27-0
a) Toxicidad acuática aguda:
Parámetro: LC50 - Especies: Peces 172 mg/l - Duración h.: 96h (OECD 203, Danio rerio, ECHA dossier).
Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia 48.2 mg/l - Duración h.: 48h (OECD 203, Daphnia magna, ECHA dossier).
Parámetro: IC50 - Especies: Algas 10.81 mg/l - Duración h.: 72h (OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, ECHA dossier).
Parámetro: NOEC - Especies: Algas 1.31 mg/l (OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, ECHA dossier).

Óxido de cinc - CAS: 1314-13-2
a) Toxicidad acuática aguda:
Parámetro: IC50 - Especies: Algas 0.17 mg/l - Duración h.: 72h (Pseudokirchnerella subcapitata, MSDS supplier).

Parámetro: LC50 - Especies: Peces 320 mg/l - Duración h.: 96h (Lepomis macrochirus, MSDS supplier).

b) Toxicidad acuática crónica:

Parámetro: NOEC - Especies: Algas 0.017 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, MSDS supplier).

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

Biodegradabilidad: No rápidamente degradable

Dipotasio hexafluorotitanato - CAS: 16919-27-0

Biodegradabilidad: No rápidamente degradable

Óxido de cinc - CAS: 1314-13-2

Biodegradabilidad: No rápidamente degradable

Paraffin oil - CAS: 8042-47-5

Biodegradabilidad: Persistente y biodegradable

**12.3. Potencial de bioacumulación**

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

No bioacumulable

**12.4. Movilidad en el suelo**

No disponible

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Ningún perturbador endocrino presente en concentración >= 0.1%

**12.7. Otros efectos adversos**

Ninguno

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Recuperar si es posible. Enviar a centros de eliminación autorizados o a incineración en condiciones controladas. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

**14.1. Número ONU o número ID**

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

No disponible

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

No disponible

**14.4. Grupo de embalaje**

No disponible

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

ADR-Contaminante ambiental: No

IMDG-Marine pollutant: No

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

No disponible

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No aplicable

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo)

Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)

Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013
Reglamento (UE) n. 2020/878
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Reglamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Reglamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Reglamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Reglamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Reglamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Reglamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:

Restricciones relacionadas con el producto:

Ninguna restricción.

Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas:

Ninguna restricción.

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoría Seveso III de acuerdo con el anexo 1, parte 1

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012:

Ninguna.

California Proposition 65

Sustancia(s) incluidas en la Proposición 65 de California

Cristobalita - Incluida como carcinógeno.

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química para la mezcla

Sustancias para las cuales se ha realizado una evaluación de la seguridad química

Dipotasio hexafluorotitanato

Óxido de cinc

## SECCIÓN 16. Otra información

| Clase y categoría de peligro | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Acute Tox. 4 | 3.1/4/Oral | Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 |
| Asp. Tox. 1 | 3.10/1 | Peligro por aspiración, Categoría 1 |
| Eye Dam. 1 | 3.3/1 | Lesiones oculares graves, Categoría 1 |
| STOT RE 1 | 3.9/1 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 1 |

| | | |
|---|---|---|
| STOT RE 2 | 3.9/2 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2 |
| Aquatic Acute 1 | 4.1/A1 | Peligro agudo para el medio ambiente acuático, Categoría 1 |
| Aquatic Chronic 1 | 4.1/C1 | Peligro crónico (a largo plazo) para el medio ambiente acuático, Categoría 1 |
| Aquatic Chronic 3 | 4.1/C3 | Peligro crónico (a largo plazo) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 |

La presente ficha ha sido revisada en todas sus secciones en conformidad al Reglamento 2020/878.
Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

| **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008** | **Procedimento de clasificación** |
|---|---|
| STOT RE 2, H373 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Método de cálculo |

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
Principales fuentes bibliográficas:

ECHA – European Chemical Agency
GESTIS - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance
IARC – International Agency for Research on Cancer
IPCS INCHEM – International Programme on Chemical Safety
ISS – Istituto Superiore di Sanità
PubChem - open chemistry database at the National Institutes of Health (NIH)

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento 1907/2006/CE, para este tipo de producto no se requiere una tarjeta de datos de seguridad. Esta tarjeta de datos de seguridad ha sido creada voluntariamente.

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

| | |
|---|---|
| ADR: | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society). |
| CLP: | Clasificación, etiquetado, embalaje. |
| DNEL: | Nivel sin efecto derivado. |
| EINECS: | Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas. |
| ETA: | Estimación de la toxicidad aguda |
| ETAmix: | Estimación de Toxicidad Aguda (Mezclas) |
| GefStoffVO: | Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania. |
| GHS: | Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. |
| IATA: | Asociación de Transporte Aéreo Internacional. |
| IATA-DGR: | Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA). |
| ICAO: | Organización de la Aviación Civil Internacional. |
| ICAO-TI: | Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil |

| | |
|---|---|
| | Internacional" (OACI). |
| IMDG: | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. |
| INCI: | Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. |
| KSt: | Coeficiente de explosión. |
| LC50: | Concentración letal para el 50% de la población expuesta. |
| LD50: | Dosis letal para el 50% de la población expuesta. |
| PNEC: | Concentración prevista sin efecto. |
| RID: | Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. |
| STEL: | Nivel de exposición de corta duración. |
| STOT: | Toxicidad específica en determinados órganos. |
| TLV: | Valor límite del umbral. |
| TWA: | Promedio ponderado en el tiempo |
| WGK: | Clase de peligro para las aguas (Alemania). |